

	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing ( edge opposite to snap-in direction ) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung ( Grat gegenüber Bestückungsseite )	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

B

C

D

black  
schwarz

rocker black  
symbol white

Wippe schwarz  
Zeichen weiß

E

Marking  
Aufschrift

Ⓜ

1802.

8(8)/250~5E4 T100/55

12(4)/250~

5/70A 250V~

05

15A 125-250V AC

3/4HP 125V AC

1 1/2HP 250V AC

R149

plug-in DIN 46 244-A4.8-0.8  
Flachstecker

1a 2a

1 2

DPST  
suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig  
Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		von OF		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE			Original DIN	Maßstab SCALE	K	1802.1123		Appliance Switch Geräteschalter
	±	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	± 2°	A4				1:1		
d	23055	21.11.94	Hs	i								
c	15938	22.05.84	Rie	h	37630	16.09.03	vor	gez./DRAWN BY 15.11.94 Hs				
b				g	25092	04.09.97	sig	gepr./CHECKED BY Kiz				
a				f	23680	23.11.95	Hs					
				e	0	27.03.95	Hs	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichng. gl. Nr. v. 22.01.80 u. v. 29.03.84				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION		gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION		gez. DRAWN BY					<b>MARQUARDT</b> Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim