



- NOTES:
- △ FOR POWER CIRCUITS (4 Pos.)
 - △ FOR SIGNAL CIRCUITS (12 Pos.)
 - 3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE STRIP P/N 170311, 170312, 170484 L.P. P/N 170313, 170314, 170485
 - 4. FEMALE HSG P/N IS 172068
 - 5. RPOD, SPEC 108-5125, APPLICATION SPEC 114-5044

- 注記:
- △ 電源回路用(4極)
 - △ 信号回路用(12極)
 - 3. 本ハウジングに使用するコンタクトは 連鎖状型番 170311, 170312, 170484 爪型型番 170313, 170314, 170485
 - 4. 本ハウジングに適合する雌雄ハウジングは 172068
 - 5. 製品規格番号 108-5125 取付 適用規格番号 114-5044

C-172059			
C	ADD -3	JGB-6956	Y.I.K.S. 8/28
B	REVISED	781-5961	S.M. 5/22/77
B	REVISED	780-5997	S.M. 4/28/77
A1	REVISED	59-5095	S.M. 7/26/77
A	REWORK IN CHANGE	59-5038	S.M. 9/12/77
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK. DATE

部品名 (REQUIRED PER ASSEMBLY)	①1729年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の商標品は特許又は特許出願中
材料 (MATERIAL)	GLASS FILLED PBT 94V-0 (ガラス入り)
色 (FINISH)	COLOR: 色: 青色 BLUE
DR.	X. YAMAZAKI 1/8/79
CHK.	Y. YAMAZAKI 1/24/79
DE.	T. SUZUKI 12/27
APP.	S. YAMAZAKI 3/14/79

-3	(4mm)	4.3	5.3
172059-1	トドワ-コネクタ-16極 雄ハウジング	3.3	4.3
番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	A	B ±0.3
172059-1	DRAWER CONN. 16 POS. MALE HSG. (3mm)		
参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)		AMP	
TRADEMARK		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
分類 (CLASS)		形式 (TYPE)	
公差 (TOLERANCE) (EXCEPT AS NOTED)		1-1	
名称 (NAME)		16極 雄ハウジング, トドワ-コネクタ 16 POS. MALE HSG., DRAWER CONNECTOR	
LOC		J B C-172059	
SIZE		REV. C	

単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT