

**Buchsenkontakte,
Größe 8,0****Buchsenkontakte****Zulässige Flachsteckerbreite:**
7,92 mm**Leiterquerschnittsbereich:**
0,5–2,0 mm²**Isolierungsdurchmesser:**
2,2–3,4 mm**Material:**
CuZn, verzinkt**Ausziehwerkzeug:**Best.-Nr. 724719-1
(IS-119 J)**Produkt-Spezifikation:**

108-5131

Verarbeitungs-Hinweis:

CM-120 J

Receptacle Contacts**Acceptable Tab Width:**
7,92 mm**Wire Size Range:**
0,5–2,0 mm²**Insulation Diameter:**
2,2–3,4 mm**Material:**
Brass, tin plated**Receptacle Contacts,
Size 8.0****Extraction Tool:**Part No. 724719-1
(IS-119 J)**Product Specification:**

108-5131

Instruction Sheet:


CM-120 J

Buchsenkontakt

Best.-Nr. 170381-1

Verarbeitungs-Anweisung:

114-5047

**Receptacle Contact**

Part No. 170381-1

Application Specification:


114-5047

**Buchsenkontakt
(Fahnenausführung L)**

Best.-Nr. 172795-1

Verarbeitungs-Anweisung:

114-5079

**Receptacle Contact
(Flag Type L)**

Part No. 172795-1

Application Specification:


114-5079

**Buchsenkontakt
(Fahnenausführung R)**

Best.-Nr. 172796-1

Verarbeitungs-Anweisung:

114-5079

**Receptacle Contact
(Flag Type R)**

Part No. 172796-1

Application Specification:

114-5079