

20A Avg.

60 Volts


SBD

FCH20A06

■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions	Unit	
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	60	V	
くり返しピークサージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V_{RRSM}	65 pulse width $\leq 1 \mu s$ duty $\leq 1/50$	V	
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz, 正弦全波通電抵抗負荷 50Hz Full Sine Wave Resistive Load	$T_c = 124^\circ C$	20 A
実効順電流 R.M.S. Forward Current	$I_F(RMS)$			22.2 A
サージ順電流 Surge Forward Current	I_{FSM}	180 50Hz正弦全波, 1サイクル, 非くり返し 50Hz Full Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive		A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}			-40 ~ +150 °C
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}			-40 ~ +150 °C
締付トルク Mounting torque	F_{tor}	推奨値 Recommended Value		0.5 N·m

■OUTLINE DRAWING(mm)



■APPROX. NET WEIGHT:1.75g

■電気的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j = 25^\circ C, V_{RM} = V_{RRM}$, 一素子あたり Per Diode	—	—	1	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	V_{FM}	$T_j = 25^\circ C, I_{FM} = 10A$, 一素子あたり Per Diode	—	—	0.68	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部・ケース間 Junction to Case	—	—	1.5	°C/W
	$R_{th(c-f)}$	ケース・フィン間 Case to Fin	—	—	1.5	°C/W

■定格・特性曲線

