



注：

- 1  $\Delta$ -A-面より 2mmの範囲で測定
- 2  $\Delta$  相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
- 3 内嵌するリセプタクルコンタクトは型番173630, 173631
- 4 嵌合相手ハウジング型番 174929

NOTE :

- 1  $\Delta$  MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
- 2  $\Delta$  TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY
- 3 APPLIED TAB CONTACT, P/N 173630 AND 173631
- 4 APPLIED PLUG HSG, P/N 174929

淡灰色(LIGHT GRAY)	6-174922-6
黄(YELLOW)	174922-7
灰(GRAY)	174922-6
青(BLUE)	174922-5
緑(GREEN)	174922-4
黒(BLACK)	174922-2
白(WHITE)	174922-1
色(COLOR)	型番(PART NUMBER)

OBSOLETE

Copyright © 1988 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright © 1988 Tyco Electronics AMP K.K.			
WIRE RANGE				INSULATION DIA			
mm <sup>2</sup> (AWG)				mm			
MATERIAL				FINISH			
PBT				---			
NAME .070 SRS MLC 4pos. PLUG HSG							
.070シリーズ マルチロック コネクタ							
4極 プラグハウジング							
GENERAL TOLERANCE							
B		J		LOC		NUMBER	
B		J				C-174922	
SCALE 2-1				REV. B1		SHEET	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☒ 面