





注：
1. -A-面より 2mmの範囲で測定
2. 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
3. 内蔵するリセプタクルコンタクトは型番173630,173631
4. 嵌合相手ハウジング型番 174929

NOTE :
1. MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
2. TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY
3. APPLIED TAB CONTACT;P/N 173630 AND 173631
4. APPLIED PLUG HSG ; P/N 174929

色 (COLOR)	型番 (PART NUMBER)
淡灰色(LIGHT GRAY)	6-174922-6
黄(YELLOW)	174922-7
灰(GRAY)	174922-6
OBSOLETE 青(BLUE)	174922-5
緑(GREEN)	174922-4
黒(BLACK)	174922-2
白(WHITE)	174922-1

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
B1	OBSOLETE -5 FJ00~0279-99	AY	KB	29FEB00
B	REDRAWN & ADDED COLOR ITEM 再作成 & 色追加 FJ00~0884-94	HK	KA	6/30/94

Copyright ©1988年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1988 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP | Tyco Electronics AMP K.K.

WIRE RANGE: mm² (AWG –)
INSULATION DIA: – mm
MATERIAL: PBT
FINISH: ---
DR. 6/29'94 K. Hatamura
DE. 6/29'94 K. Hatamura
CHK. 6/30'94 K. Ibuki
APP. 6/30'94 K. Ogama

NAME: .070 SRS MLC 4pos.PLUG HSG
.070シリーズ マルチロック コネクタ
4極 プラグハウジング

GENERAL TOLERANCE:
0<xx< 10 : ±0.2
10<xx< 30 : ±0.25
30<xx<100 : ±0.3
ANGLES : ±3°

B | LOC J | NUMBER C-174922
SCALE 2-1 | REV. B1 | SHEET —#—

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

NUMBER C-174922
3rd ANGLE PROJECTION
METRIC
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST
AMP-J REV.10/'93

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor