



注：
 1. 0.65タブと適合。
 2. 適合標準タブ型番 172777, 172778
 3. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
 4. 取付適用規格 No. 114-5071.
 5. 標準ハウジング型番 172500 他。
 △ 逆巻きリール。

NOTES:
 1. MATE WITH 0.65t TAB.
 2. MATE TAB P/N 172777, 172778.
 3. PRODUCT SPEC. No. 108-5165, 5166.
 4. APPLICATION SPEC. No. 114-5071.
 5. PLUG HSG P/N 172500 ETC.
 △ REVERSE REEL.

NUMBER C-172773
 METRIC
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS, DO NOT SCALE PRINT

172774-5	銅ニッケル TPRE-TIN	KLF-5	△ 1-172773-5	7
172774-1	銅ニッケル TPRE-TIN	BRASS	△ 1-172773-1	6
172774-6	銅ニッケル SELECTIVE SOLDER	PHOS BRD	172773-6	5
172774-5	銅ニッケル TPRE-TIN	KLF-5	172773-5	4
172774-4	銅ニッケル TPRE-TIN	PHOS BRD	172773-4	3
172774-2	銅ニッケル SELECTIVE SOLDER	BRASS	172773-2	2
172774-1	銅ニッケル TPRE-TIN	BRASS	172773-1	1
172774-0	銅ニッケル TPRE-TIN	BRASS	172773-0	0

Copyright © 1982 AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan		リセプタクル コンタクト マルチインゲー ロリッド クラスタ (NIC) マーク II RECEPTACLE NIC MK II	
WIRE GAUGE 0.5-2.7mm (AWG 20-14)	INSULATION DIA 2.1-3.4 mm	GENERAL TOLERANCE DIM TO .02 HOLE TO .03 ANGLES .85°	LOC NUMBER B J C-172773
REV. NO.	DATE	SCALE	SHEET
1	1982.11.15	5-1	1 OF 1

CUSTOMER DRAWING