



NOTE  
 Δ TO BE MEASURED BETWEEN □-□ AND 2 mm.  
 □ TO BE MATES WITH PLUG HSG SMOOTHLY.  
 3 APPLICABLE CONTACTS NO. 172773, 172775, ETC.  
 4 PRODUCT SPEC. NO. 108-5165, 5166.  
 5 IN COUPLING WITH PLUG HSG 3mm MAX, WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

- 注:
- △ □ 面は約2mmの距離で測定。
  - △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
  - 3 内装するリセプタクルコネクタは型番 172773, 172775 である。
  - 4 製品規格 No. 108-5165, 5166.
  - 5 相手ハウジングとの嵌合力は3kg。但しリセプタクルコネクタは含まない。

PRINT DIST	
単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT	
REVISION RECORD	DR. CHK. DATE
A	REVISED J-10220 (M3) 2/28/83
O	作 172497 1st 1/5 1982
LTR	

1182 BY AMP (Usorn) LTD.  
 ALL RIGHTS RESERVED. ALL PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING.

AMP 株式会社  
 〒100 東京都千代田区千代田1-1-1

FORMER INSULATION CO. TRADE NAME

11種 プラグハウジング  
 プラグハウジング (MIC) コネクタ

172497-1 自然色 (RAL)

172497-1	自然色 (RAL)
7	黄 (YELLOW)
6	灰 (GRAY)
5	藍 (BLUE)
4	緑 (GREEN)
3	茶 (BROWN)
2	黒 (BLACK)

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面