PREFERED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder





SECTION K-K
Schnitt





1-1670730-1 AS SHOWN
1-1670730-1 wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

SECTION A-A
Schnitt







SECTION L-L
Schnitt

NOTES
Bemerkungen

1. TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
2. CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
3. PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
4. LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
5. MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
6. BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton
7. MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
8. TE LOGO
TE Logo
9. SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1418448
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung 1418448
10. CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO. 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR
Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6 x 0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr. 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR
11. INTERFACE ACC. Drawing: 114-18743-1
Kragenanschluss nach Zeichnung: 114-18743-1
12. MATED WITH COVER SEE DRAWING: 1670150, 1670365
Passend zu Kappe siehe Zeichnung: 1670150, 1670365
13. SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
14. INTERFACE FOR FIXING PART
RAYMOND ODER-NO.: 017530, 018162
Schnittstelle fuer Befestigungsteil
Raymond Bestell-Nr.: 017530, 018162
H1 15. MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT COVERD BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinraechtigung durch Lackieren, liegt nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

REVISIONS					
LOC	DIST	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DRN	APVD
A1	-		G	DETAILS SEE PCN E-08-022015	19FEB2009	GB	JG
PROJECT NO.			G1	DETAILS SEE PCN E-11-001007	16FEB2011	DB	JG
E6A7960340			H	DETAILS SEE PCN E-11-002703	31MAR2011	DB	JG
			H1	DETAILS SEE PCN E-11-009362	26MAY2011	CG	JG



2 POS. VERSION
2 pol. Version
PN X-1670730-2



CODING "A"
Kodierung



PN: 1-1670730-X

CODING "B"
Kodierung



PN: 2-1670730-X

CODING "C"
Kodierung



PN: 3-1670730-X

CODING "D"
Kodierung



PN: 4-1670730-X

SCALE 1:1
Maßstab



SCALE 1:1
Maßstab

ITEM NO	DESCRIPTION Beschreibung	COLOUR Farbe	MATERIAL
1	3POS. TAB HOUSING, CODE "A" Stiftsteckergehäuse, Kod. "A"	BLACK schwarz	PBT-GF30 / V-0
1	3POS. TAB HOUSING, CODE "B" Stiftsteckergehäuse, Kod. "B"	GREY grau	PBT-GF30 / V-0
1	3POS. TAB HOUSING, CODE "C" Stiftsteckergehäuse, Kod. "C"	GREEN grün	PBT-GF30 / V-0
1	3POS. TAB HOUSING, CODE "D" Stiftsteckergehäuse, Kod. "D"	BLUE blau	PBT-GF30 / V-0
2	SEALING FOR SECONDARY LOCKING Dichtung für zweite Kontaktsicherung	WHITE weiß	HNBR
3	SECONDARY LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung	YELLOW gelb	PBT-GF30 / V-0

TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck	ITEM NO ASSY
4-1670730-2	H	2	D	1 1 1	9
3-1670730-2	H	2	C	1 1 1	8
2-1670730-2	H	2	B	1 1 1	7
1-1670730-2	H	2	A	1 1 1	6
4-1670730-1	H	3	D	1 1 1	5
3-1670730-1	H	3	C	1 1 1	4
2-1670730-1	H	3	B	1 1 1	3
1-1670730-1	H	3	A	1 1 1	2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DRN	D. Bischoff	03JUL2007
CHK	J. Granzow	04JUL2007
APP	Ch. Eberwein	05JUL2007

TE Connectivity

NAME 3POS. TAB 1.6x0.6 TAB HSG. ASSY
3pos. TAB 1.6x0.6 Flachsteckergehaeuse HDSCS - GROUP A

PRODUCT SPEC 108-18020
APPLICATION SPEC 114-18743
WEIGHT (Gramm) 11.0g

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO C-1670730 | RESTRICTED TO SUB TABS -

CUSTOMER DRAWING | KUNDENZEICHNUNG | SCALE 2:1 | SHEET 1 OF 1 | REV H1

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor