



REV.	DATE	BY	APP.
01	03.06.93	M.Krc	
02	17.07.96	C.Serl	
03	26.09.98	A.R.I	

- Bemerkungen**
- ① Steckbereich: versilbert
Lötbereich: verzinkt
 - 2 Fehlende Maße siehe Ausführungsvorschrift 114-18085-026
 - 3 Lötbarkeit der Flachstecker auf der Leiterplattenseite nach DIN IEC 68, Teil 2-20
 - 4 Flachstecker entsprechen AMP-Ausführungsvorschrift (DB-Nr.: A140 00037 99, AMP-Nr.: 114-18230-001, Variante für bestehende Anwendungen) und sind ähnlich ISO 8092-3 (derzeit in Korrektur); Tablänge davon abweichend.

BESTELL-NR.	REV.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FÄRBE
967116-2	C	2	18	Flachstecker	CuSn4	⚠
		1	1	Flachsteckergehäuse	PA6.6 GF13	schwarz
967116-1	C	2	18	Flachstecker	CuSn4	verzinkt
		1	1	Flachsteckergehäuse	PA6.6 GF13	schwarz

Lead Free Conversion in Process - Refer to Specification 230-700 at www.tycoelectronics.com/leadfree