



NUMBER C-176274
METRIC
3.96mm PITCH ANGLE PROTECTION

PRINT DIST
*DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

- NOTES:
- PRODUCT SPEC. : 108-5302
 - APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 175152-[](*20-*16AWG)
 175151-[](*26-*22AWG)
 - MATING CONN. P/N
CAP HSG: 176285-[] (FREE HANGING)
 176295-[] (PANEL MOUNT)
TAB CONTACT: 175150-[](*20-*16AWG)
 175149-[](*26-*22AWG)
 - INSTRUCTION SHEET : IS-503J

- 注:
- 適用製品規格 : 108-5302
 - 適用コンタクト型番
リセ・コンタクト : 175152-[](*20-*16AWG)
 175151-[](*26-*22AWG)
 - 嵌合相手側製品型番
キャップ・ハウジング : 176285-[] (面吊りタイプ)
 176295-[] (パネル取付タイプ)
タブ・コンタクト : 175150-[](*20-*16AWG)
 175149-[](*26-*22AWG)
 - 取扱説明書 : IS-503J

黒 (BLACK)	5	176274-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)		↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	6	176274-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

		名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 6極 3.96mmピッチ プラグハウジング (2列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 6 Pos (2BL ROW)	
適合電線線径範囲 (WIRE RANGE) 1.5mm (AWG -)	絶縁材種 (INSULATION DIA.) 250μ	一般公差 100μ ± 0.2 100mm以下 ± 0.25 300mm以下 ± 0.3 角 度 ± 3°	寸法 (SCALED) 100μ ± 0.2 100mm以下 ± 0.25 300mm以下 ± 0.3 角 度 ± 3°
材料 (MATERIAL) 6/S ナイロン (UL94V-0) 6/S NYLON (UL94V-0)	仕上 (FINISH)	一般公差 100μ ± 0.2 100mm以下 ± 0.25 300mm以下 ± 0.3 角 度 ± 3°	寸法 (SCALED) 100μ ± 0.2 100mm以下 ± 0.25 300mm以下 ± 0.3 角 度 ± 3°
B1 REVISED PER ECO-11-008924 LTR 変更 (REVISION RECORD)	RK HMR DR M. SHINDO CHK Y. FUJITA	DE N. SHINDO APP. N. ONOUE	SIZE LOC 番号 (NG.) A3 J C-176274 REV. B1 SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面