



注記
 △ めっき:コンタクト
 全面N|下地の
 全面2.54μmMIN銀めっき
 △ めっき:コンタクト
 全面N|下地の
 接触部0.38μmMIN金めっき
 △ めっき:コンタクト
 全面N|下地の
 接触部0.76μmMIN金めっき
 製品規格:108-5453
 取付け適用規格:114-5206

NOTES
 △ FINISH(CONTACT AREA):ALL OVER 2.54μmMIN SILVER PLATING OVER NI PLATING.
 △ FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER NI PLATING.
 △ FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER NI PLATING.
 PRODUCT SPEC. 108-5453
 APPLICATION SPEC. 114-5206

3	△	1318986-3	1318985-3
2	△	1318986-2	1318985-2
6	△	1318986-6	1318985-6
めっき ID No	仕上(FINISH)	バリ状 L/P	剥離 STRIPPED
PL ID CODE		番号(P/N)	

Copyright ©1999 Tyco Electronics AMP K.K.		Copyright ©1999 Tyco Electronics AMP K.K.		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
線径(WIRE RANGE)	線径(INSULATION DIA.)	名称(NAME) REC CONTACT "SS" SIZE			
AWG #20/#18/#16	1.8~3.23 mmφ	リセコンタクト "SS" サイズ			
材質(MATERIAL)	仕上(FINISH)	-DYNAMIC D-5 SERIES-			
銅合金 (COPPER ALLOY)	表巻類 (SEE TABLE)	公差(GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC	社(No.)	
DR. K.Ikeda	DE. K.Ikeda	1087 ±0.3	A3 J	C= 1318985	
LTR 履歴 (REVISION RECORD)	DR	1088 SIZE ±0.35	尺規(SCALE)	REV.	SHEET
CHK. Y.Kato	APP. I.Hasegawa	1089 DIM. ±0.4	4-1	01	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面