



- NOTES:
- △ FOR POWER CIRCUITS (4 Pos.)
  - △ FOR SIGNAL CIRCUITS (12 Pos.)
  - 3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE STRIP P/N 170311, 170312, 170484 L.P. P/N 170313, 170314, 170485
  - 4. FEMALE HSG P/N IS 172068
  - 5. RPOD, SPEC 108-5125, APPLICATION SPEC 114-5044

- 注記:
- △ 電源回路用(4極)
  - △ 信号回路用(12極)
  - 3. 本ハウジングに使用するコンタクトは 連鎖状型番 170311, 170312, 170484 爪状型番 170313, 170314, 170485
  - 4. 本ハウジングに適合する雌雄ハウジングは 172068
  - 5. 製品規格番号 108-5125 取付 適用規格番号 114-5044

C-172059	
C	ADD -3 JES-G956 Y.I.K.S. 8/28
B	REVISED 781-5961 S.M. 5/22/77
B	REVISED 780-5997 S.M. 4/28/77
A1	REVISED 59-5095 S.M. 7/26/77
A	REDRAWN IN CHANGE 39-5038 S.M. 9/12/77
LTR.	変更 (REVISION RECORD)
DR.	CHK.
DATE	

部品名 (REQUIRED PER ASSEMBLY)	①1729年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の商標品は特許又は特許出願中
材料 (MATERIAL)	GLASS FILLED PBT 94V-0 (ガラス入り)
色 (FINISH)	COLOR: 色: 青色 BLUE
DR.	X. YAMAZAKI 1/8/79
CHK.	Y. YAMAZAKI 1/24/79
DE.	T. SUZUKI 12/27
APP.	S. YAMAZAKI 3/14/79

-3	(4mm)	4.3	5.3
172059-1	1-D7-コネクタ-16極 雄ハウジング	3.3	4.3
番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	A	B
172059-1	DRAWER CONN. 16 POS. MALE HSG. (3mm)	3.3	4.3
①1729年 日本エー・エム・ピー株式会社 ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
AMP		TRADEMARK	
日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN			
DR.	一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)	1-1	1-1
CHK.	公差 (SCALE)	LOC	SIZE
DE.	名称 (NAME)	J	B
APP.	16極 雄ハウジング, 1-D7-コネクタ	C	-172059
	16 POS. MALE HSG., DRAWER CONNECTOR	REV.	

単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT