



- 注記**
- △EZ3面から2mmの範囲で測定
 - 2推奨取付ねじ: JIS B1115, B1122 タッピングねじ, 全長2種呼び径3, 長さ6mm以下 (締付けトルク: 4Kg-cm以下)

- NOTES**
- △ MUST BE KEPT BETWEEN [EZ] AND 2
 - 2 RECOMMENDED MOUNTING SCREW, 3mm DIA, 6mm LENGTH (MAX.) PAN HEAD, CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122 (TIGHTENING TORQUE, 4Kg-cm MAX.)

色 (COLOR)	917534-1
製品型番 (PART NO.)	

Copyright ©1994年		Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		東京エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
色 (COLOR) NATURAL (WHITE) 白				名称 (NAME) 14PIN, CAP HOUSING ASS'Y, .040 MULTI-LOCK I/O CONNECTOR 14種 キャップハウジングアッセンブリ .040 シリーズ マルチロック I/O コネクタ			
材質 (MATERIAL) PBT ボルト: BRASS				仕上 (FINISH) PRE-TINNED 鍍メツタテ			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 全長: ±0.2 10mm以下: ±0.25 呼び径1.0mm以下: ±0.3 穴: ±0.3				LOD		参考 (NG.)	
作成				B		917534	
LTR 変更 (REVISION RECORD)				尺度 (SCALE) 2-1		REV. 0	
DR. K.oda 4/14/95				APP. K.oda 4/14/95		SHEET 1 OF 1	