



NUMBER C-170362  
METRIC  
三角錐 (3rd ANGLE PROJECTION)

尺度 8-1  
SCALE 8-1

NOTES:

1. APPLICABLE HOUSING : CAP AND PLUG.
- △ APPLICABLE INSULATION DIA METER FOR TWO-WIRE CRIMP IS 3.4mm MAX.
3. PRODUCT SPECIFICATION 108-513B
4. APPLICATION SPECIFICATION 114-5050
5. INSTRUCTION SHEET IS-105J
- △ SELECTIVE GOLD PLATED AREA "C" 0.76µm MIN THK OVER NI PLATED.

注記:

1. 使用ハウジングはキャップ及びプラグ
- △ 2本圧着の被覆外径は3.4mm最大
3. 通用製品規格書 108-513B
4. 通用圧着仕様書 114-5050
5. 取扱説明書 IS-105J
- △ 全面ニッケルめっき上の領域"C"に 0.76µm最少の金めっきを施す。

	錫めっき清め青銅 PRE-TIN PHOZ BRO		-4	-4
	真銅 BRASS		-3	-3
170359, 170360 170363, 170364	錫めっき清め真銅 PRE-TIN BRASS	170366-1	170362-1	
適合相手 MATING P/N	材質・表面処理 MATERIAL FINISH	ばら状端子型番 LOOSE PIECE P/N	型番 (P/N)	

DR.	28 FEB 94	DE.	7 SEP 79	尺度 (SCALE)	LOC	番号 (No.)	REV.	SHEET
CHK.	28 FEB 94	APP.	4 MAR 94	4-1	A	J	J1	1 OF 1
N. YAMASAKI		H. TANIGAWA		ミニユニバーサルメイテック ソケットコンタクト				
M. SHINDO		Y. KASHIWA		MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET CONTACT				

**TE** TE Connectivity

一般公差 (GENERAL TOLERANCE): 10mm等: ±0.2 10mm等以下: ±0.25 30mm等以下: ±0.3 角: ±3°	適合電線径範囲 (WIRE RANGE) 0.3- 0.89 mm <sup>2</sup> (AWG#22-#18)	被覆外径 (INSULATION DIA.) △ 1.5-2.4 mmφ
材料 (MATERIAL) 表参照 SEE TABLE	仕上 (FINISH) 表参照 SEE TABLE	

AMP-J010-1C  
REV. 3/93

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面