



注.
1. 製品規格番号
108-5001による.

連鎖状端子型番	バラ状端子型番 (バラはアソビクリップ)	材 料	仕 上	嵌合相手型番	A	B
170030-1	170051-1	黄銅 ±0.4	+	170031又 は170089	11.0	2.0
-2	170051-2	黄銅 ±0.4	錫めっき		11.0	2.0
-3	+	黄銅 ±0.4	錫めっき	+	+	
-4	170051-3	錫めっき黄銅 ±0.4	+	11.0	2.0	
170030-5	+	錫めっき黄銅 ±0.4	+	+	+	

PRINT DIST 単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

KI ADDED (P-DWG REV.)		Y.A	gpm	1/27/73	©1975 BY AMP (Japan), Ltd ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
K ECN J5-3855		K.Y	gpm	1/27/73	材料 (MATERIAL) 表参照		AMP 日本イー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
J3 ECN J5-3539		H.S	Y.M	4/21/75	仕上 (FINISH) 表参照		TRADE MARK	
J2 ADDED REDRAWN W/O CHANGES (P-DWG REV.N)		H.S	J.S	7/11/74	抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.50 ~ 2.27 mm ² (AWG #20-14)		分類 (CLASS) —	
J1 変更 (REVISION RECORD)		J.K	S.I	7/27/73	被覆外径 (INSULATION DIA) 2.2 ~ 3.4 mm (0.85 - .135 IN)		型式 (TYPE) オートマチック	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK	DATE	一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)	±0.4	±0.15	±1.0
DR.	J. Koide 7/27/73	DE.			寸度 (SCALE)	+	LOC	SIZE
CHK	S. Ichikawa 7/30/73	APP.	J. Sato 7/30/73		名称 (NAME)	JAC-170080		REV
250"シリーズ ラツク付 77"								