





European Power-Semiconductor and Electronics Company

# Marketing Information

## T 709 N



VWK Aug. 1996

# T 709 N

## Elektrische Eigenschaften

### Höchstzulässige Werte

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung

Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung

Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung

Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

Stoßstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

### Charakteristische Werte

Durchlaßspannung

Schleusenspannung

Ersatzwiderstand

Zündstrom

Zündspannung

Nicht zündender Steuerstrom

Nicht zündende Steuerspannung

Haltestrom

Einraststrom

Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom

Zündverzug

Freiwerdezeit

## Thermische Eigenschaften

Innerer Wärmewiderstand für beidseitige Kühlung

für anodenseitige Kühlung

für kathodenseitige Kühlung

Übergangs-Wärmewiderstand

Höchstzul. Sperrschichttemperatur

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

## Mechanische Eigenschaften

Si-Elemente mit Druckkontakt

Anpreßkraft

Gewicht

Kriechstrecke

Feuchteklasse

Schwingfestigkeit

Maßbild, anliegend

## Electrical properties

### Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current

average on-state current

surge current

I<sup>2</sup> t-value

critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

### Characteristic values

on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current

gate trigger voltage

gate non-trigger current

gate non-trigger voltage

holding current

latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

## Thermal properties

thermal resistance, junction to case for two-sided cooling

for anode-sided cooling

for cathode-sided cooling

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature

operating temperature

storage temperature

## Mechanical properties

Si-pellet with pressure contact

clamping force

weight

creepage distance

humidity classification

vibration resistance

outline, attached

$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\text{max}}$

$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\text{max}}$

$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\text{max}}$

$t_c = 85^{\circ}\text{C}$

$t_c = 61^{\circ}\text{C}$

$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ ms}$

$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ ms}$

$V_D \leq 67\%, V_{DRM}, f = 50\text{ Hz}$

$V_L = 10\text{ V}, i_{GM} = 1,5\text{ A}, di_G/dt = 1,5\text{ A}/\mu\text{s}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, V_D = 67\% V_{DRM}$

5. Kennbuchstabe/5th letter C

5. Kennbuchstabe/5th letter F

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, i_T = 3\text{ kA}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}$

$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{ V}$

$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{ V}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, V_D = 6\text{ V}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, V_D = 0,5 V_{DRM}$

$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{ V}, R_A = 5\ \Omega$

$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{ V}, R_{GK} \geq 10\ \Omega$

$i_{GM} = 1,5\text{ A}, di_G/dt = 1,5\text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20\ \mu\text{s}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$

$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{GM} = 1,5\text{ A}, di_G/dt = 1,5\text{ A}/\mu\text{s}$

siehe Techn. Erl./see Techn. Inf.

$V_{DRM}, V_{RRM}$

$V_{DSM} = V_{DRM}$

$V_{RSM} = V_{RRM}$

$I_{TRMSM}$

$I_{TAVM}$

$I_{TSM}$

$I^2 t$

$(di_T/dt)_{cr}$

$(dv/dt)_{cr}$

$v_T$

$V_{T(TO)}$

$r_T$

$I_{GT}$

$V_{GT}$

$I_{GD}$

$V_{GD}$

$I_H$

$I_L$

$i_D, i_R$

$t_{gd}$

$t_q$

$R_{thJC}$

$R_{thJC(A)}$

$R_{thJC(K)}$

$R_{thCK}$

$t_{vj\text{max}}$

$t_{c\text{op}}$

$t_{stg}$

F

G

DIN 40040

f = 50 Hz

DIN 41814-155B4

2000 2200 2400  
2600

2000 2200 2400  
2600

2100 2300 2500  
2700

1500

700

960

14500

13000

$1,05 \cdot 10^6$

$0,845 \cdot 10^6$

50

500

1000

max. 2,84

1,05

0,53

max. 300

max. 1,5

max. 10

max. 0,3

max. 600

max. 2

max. 100

max. 5,5

typ. 300

max. 0,029

max. 0,028

max. 0,043

max. 0,042

max. 0,085

max. 0,084

max. 0,004

max. 0,008

125

-40...+125

-40...+150

12...29

typ. 540

32

C

50

m/s<sup>2</sup>




Bild / Fig. 1  
 Durchlaßkennlinien / On-state characteristics  $i_T = f(v_T)$ ,  $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$   
 a - Typische Kennlinien / typical characteristics  
 b - Grenzkennlinien / limiting characteristics




Bild / Fig. 2  
 Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$   
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$




Bild / Fig. 3  
 Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature  $t_c = f(I_{TAVM})$   
 - - - - - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling  
 ———— Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$




Bild / Fig. 4  
 Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature  $t_A = f(I_{TAVM})$   
 Kühlkörper / Heatsink: K0.05F  
 - - - - - Luftsebstkühlung / Natural air-cooling  
 ———— Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling,  $V_L = 120 \text{ l/s}$   
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$




Bild / Fig. 5  
 Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$   
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$




Bild / Fig. 6  
 Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature  $t_c = f(I_{TAVM})$   
 - - - - - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling  
 ———— Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$




Bild / Fig. 7  
 Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature  $t_A = f(I_{TAVM})$   
 Kühlkörper / Heatsink: K0.05F  
 - - - - - Luftselbstkühlung / Natural air-cooling  
 ——— Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling,  $V_L = 30$  l/s  
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$




Bild / Fig. 8  
 Überstrom / Overload on-state current  $I_{T(OV)} = f(t)$   
 Luftselbstkühlung / Natural air-cooling,  $t_A = 45^\circ\text{C}$   
 Kühlkörper / Heatsink: K0.55F  
 Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current  $I_{TAV(vor)}$




Bild / Fig. 9  
 Überstrom / Overload on-state current  $I_{T(OV)} = f(t)$   
 Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling,  $t_A = 35^\circ\text{C}$   
 Kühlkörper / Heatsink: K0.55F,  $V_L = 120$  l/s  
 Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current  $I_{TAV(vor)}$




Bild / Fig. 10  
 Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation  $I_{TINT} = f(ED)$   
 Luftselbstkühlung / Natural air-cooling,  $t_A = 45^\circ\text{C}$   
 Kühlkörper / Heatsink: K0.55F  
 Parameter: Spieldauer / Cycle duration  $SD$   
 Vorlaststrom / Pre-load current  $I_{TAV(vor)}$




Bild / Fig. 11  
 Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation  $I_{TINT} = f(ED)$   
 Luftselbstkühlung / Natural air-cooling,  $t_A = 35^\circ\text{C}$   
 Kühlkörper / Heatsink: K0.55F,  $V_L = 120$  l/s  
 Parameter: Spieldauer / Cycle duration  $SD$   
 Vorlaststrom / Pre-load current  $I_{TAV(vor)}$




Bild / Fig. 12  
 Grenzstrom / Max. overload on-state current  $I_{T(OV)M} = f(t)$ ,  $v_{RM} = 0.8 v_{RRM}$   
 Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
 Kühlkörper / Heatsink: K0.05F  
 Belastung aus / Surge current occurs:  
 a - Leerlauf / No-load conditions  
 b - Betrieb mit Dauergrenzstrom / During operation at max. average on-state current  $I_{TAVM}$




Bild / Fig. 13  
Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas  $V_G = f(i_G)$ ,  $V_D = 6 \text{ V}$   
Parameter: 

	a	b	c	d
Steuerimpulsdauer / trigger puls duration $t_g$ [ms]	10	1	0,5	0,1
Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Max. rated peak gate power dissipation [W]	40	80	100	150




Bild / Fig. 14  
Zündverzögerung / Gate controlled delay time  $t_{gd} = f(i_G)$   
 $t_{vj} = 25 \text{ °C}$ ,  $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$   
a - Maximaler Verlauf / Limiting characteristic  
b - Typischer Verlauf / Typical characteristic




Bild / Fig. 15  
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge  $Q_r = f(di/dt)$   
 $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$ ,  $V_R = 0,5 V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$   
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current  $i_{TM}$




Bild / Fig. 16  
Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  $Z_{thJC} = f(t)$   
----- Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling  
————— Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle  $\theta$




Bild / Fig. 17  
Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  $Z_{thJC} = f(t)$   
----- Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling  
————— Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle  $\theta$

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  pro Zweig für DC  
Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  per arm for DC

Beidseitig / Two-sided

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn}$ [°C/W]	0,0016	0,0026	0,0146	0,0079	0,0013	
$\tau_n$ [s]	0,00141	0,0343	0,255	1,15	17,9	

Anodenseitig / Anode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn}$ [°C/W]	0,00159	0,00326	0,0126	0,0119	0,00665	0,006
$\tau_n$ [s]	0,00141	0,0408	0,253	1,44	12,2	144

Kathodenseitig / Cathode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn}$ [°C/W]	0,0019	0,0066	0,0158	0,0224	0,0253	0,012
$\tau_n$ [s]	0,0017	0,0784	0,635	3,69	21,6	144

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-t/\tau_n})$$

## Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.eupec.com](http://www.eupec.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

## Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.eupec.com](http://www.eupec.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify.

Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.